

**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ**  
**ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
 для формирования электронного паспорта объекта

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64**  
**комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ГБДОУ детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга</b>                             |   | ОГРН 1037825019539                                      |
| (полное и сокращенное наименование организации)  |   |   |
| <b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной) |   |   |
| Образование дошкольное   |   | ОКВЭД основной 85.11                                    |
| <b>Форма собственности</b>   | Собственность субъектов Российской Федерации                        |   |
| (указывается форма собственности по ОКФС)  |   |   |
| <b>Организационно-правовая форма</b>   | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |   |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)   |   |   |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>  | Заведующий  | Тимофеева Елена Васильевна                              |
| <b>Телефон, факс руководителя организации</b>  | 8-812-762-04-96   | 8-812-762-07-49   |
| <b>Е-mail организации</b>  | gdou64neva@mail.ru  |   |
| <b>Юридический адрес организации</b>   | 193232  | г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.45, корпус 2, литер А |
| (индекс)   |   | (почтовый адрес)  |
| <b>Фактический адрес организации</b>   | 193232  | г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.45, корпус 2, литер А |
| (индекс)   |   | (почтовый адрес)  |
| <b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>   |   | ОГРН  |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)        |   |   |
| <b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>                                      |   | (индекс)  |
| (почтовый адрес)   |   |   |
| <b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>                                  |   |   |
| Тел.   | Факс  | Е-mail  |
| <b>Наименование вышестоящей организации</b>  | Администрация Невского района                                       | ОГРН 1027806078552                                      |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации)   |   |   |
| <b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>   | 192131  | г.Санкт-Петербурга, пр.Обуховской Обороны, д.163        |
| (индекс)   |   | (почтовый адрес)  |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>  |   |   |
| Глава администрации Невского района Гульчук А. В.  |   |   |
| <b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>   | Тел. 576-98-32  | Факс 576-98-32  |
| <b>Е-mail вышестоящей организации</b>  | rnevsky@tunev.gov.spb.ru  |   |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

|  |   |    |         |      |  |  |  |
|--|---|----|---------|------|--|--|--|
| <b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Территория и здание ГБДОУ № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга |    |         |      |  |  |  |
| <b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)  | 193232, г.Санкт-Петербург, ул.Крыленко, д.45, корпус 2, литер А                       |    |         |      |  |  |  |
| <b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)   | 2451,9  |    |         |      |  |  |  |
| <b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)  | 1,2   |    |         |      |  |  |  |
| <b>Кадастровый номер объекта</b>   | 78  | 12 | 0006305 | 3009 |  |  |  |
| <b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.   | Все   |    |         |      |  |  |  |
| <b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.  | Все   |    |         |      |  |  |  |
| <b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)  | нет   |    |         |      |  |  |  |

## АНКЕТА (основная часть)

|  |                     |   |       |
|--|---------------------|---|-------|
|  | Элементы (элементы) | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | Всего |
|--|---------------------|---|-------|

| п/п   | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11 |
|---|--|---|---|---|--|-------------------|--|--|--|----|
|   | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта |   |   |   | Наименование параметра, назначение параметра для:<br>«К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,<br>«О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,<br>«С» - инвалидов с нарушениями зрения,<br>«Г» - инвалидов с нарушениями слуха,<br>«У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица измерения | Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | Нормативное значение                           | № пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ |    |
|   | 2  |   |   |   | 6  | 7                 | 8  | 9  | 10   | 11 |
| <b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>                              |  |   |   |   |  |                   |  |  |  |    |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br><b>Земельный участок ГБДОУ № 64</b> |  |   |   |   |  |                   |  |  |  |    |
| 1.1   | Пути пешеходного движения  | 1 | 0 | 0 | По пешеходной территории ГБДОУ детский сад № 64  | м                 | 3,15   | Не менее 1,2                                   | п. 4.1.7, рис. Д.5                                   |    |
|   |  | 0 | 0 | 0 | Ширина пешеходных путей «К»<br>Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МПН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»  | наличие           | нет  |  | п.4.1.2  |    |
|   |  | 0 | 0 | 0 | Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»   | %                 | 0  | не более 8 (1:12)                              | п.4.1.8, рис Д.5                                     |    |
|   |  | 0 | 0 | 0 | То же около здания или в затесненных местах, «К»   | %                 | 0  | не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м | п.4.1.8, рис Д.5                                     |    |
|   |  | 0 | 0 | 0 | Перепад высот в местах съезда на проезжую  | м                 | 0  | не более 0,015                                 | п. 4.1.8, рис. Д.5                                   |    |



|     |  | 1 | 0 | 0 | 0 | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С» | М            | 0,025 | не более 0,025    | п.4.1.9  |
|-----|--|---|---|---|---|---|--------------|-------|-------------------|--|
|     | Название зоны (технического средства)              |   |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Вход в ГБДОУ № 64   |              |       |                   |  |
| 1.2 | Лестницы (на подходах к объекту, на участках)      | 0 | 0 | 0 | 0 | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | М            | 0     | 0,35-0,4          | п. 4.1.12  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота ступеней «О», «С»  | М            | 0     | 0,12- 0,15        |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина марша лестниц «О»  | М            | 0     | Не менее 1,35     |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»   | М            | 0     | 0,85-0,92         | пп.4.1.14, 5.2.15  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»   | наличие      | 0     |                   | п.5.1.2  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»   | соответствие | 0     |                   | п. 4.1.12  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | 0     |                   | п.4.1.12   |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»  | М            | 0     | не менее 0,3      | ГОСТ Р 51261-99<br>п.5.3.3                                 |
|     | Название зоны (технического средства)              |   |   |   |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Вход в ГБДОУ № 64   |              |       |                   |  |
| 1.3 | Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы | 0 | 0 | 0 | 0 | Уклон пандуса «К»   | %            | 0     | Не более 5 (1:20) | п. 4.1.14  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина между поручнями «К»  | М            | 0     | 0,9- 1,0          | п. 4.1.14  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) «К»   | М            | 0     | 0,85-0,92         |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) «К»  | М            | 0     | 0,7               |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»  | М            | 0     | Не менее 1,5      | п. 4.1.15, рис. Д.9  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»   | М            | 0     | Не менее 1,5      |  |
|     |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»   | М            | 0     | Не менее 1,5      |  |
|     |  |   |   |   |   |   |              |       |                   | Свободная зона 2,1х2,1 в местах интенсивного использования |

|   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                         |     |           |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|-------------------------|-----|-----------|
|   |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,5  |                         | ния |           |
|   | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,5  |                         |     |           |
|   | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,5  |                         |     |           |
|   | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,5  |                         |     |           |
|   | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствие | 0 |               | п. 4.1.16               |     |           |
|   | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой, контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствие | 0 |               | п. 4.1.16               |     |           |
|   | Завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | не менее 0,3  | ГОСТ Р 51261-99 п.5.3.3 |     |           |
|   | Диаметр округлого сечения поручня «К», «О», «С», «Г», «У»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | не менее 0,05 | ГОСТ Р 51261-99 п.5.1.6 |     |           |
|   | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С», «У»                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | не менее 0,05 | п.5.2.14                |     |           |
|   | Название зоны (технического средства)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                         |     |           |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.6)<br>Вход в ГБДОУ № 64 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                         |     |           |
| 1.4   | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,6  |                         |     |           |
|   | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,6  |                         |     |           |
|   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,6  |                         |     |           |
| <b>2. Входной узел</b>                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                         |     |           |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Вход в ГБДОУ № 64 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                         |     |           |
| 2.1   | Наружные лестницы  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | 0,35-0,4      |                         |     |           |
|   | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | 0,12- 0,15    |                         |     | п. 4.1.12 |
|   | Высота ступеней «О», «С»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,35 |                         |     |           |
|   | Ширина марша лестниц «О»   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0 | Не менее 1,35 |                         |     |           |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |              |   |                            |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|--------------|---|----------------------------|--|
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85-0,92     | 0 | м            | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»                                     | пп.4.1.14, 5.2.15          |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               | 0 | наличие      | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»     | п.5.1.2                    |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85-0,92     | 0 | м            | Высота разделительного поручня «О», «С»   | 5.2.15                     |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               | 0 | соответствие | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»                                | п. 4.1.12                  |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               | 0 | наличие      | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»                      | п.4.1.12                   |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 0,3  | 0 | м            | Завершение горизонтальной части поручня длинное марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | п.5.3.3<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 0,05 | 0 | м            | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»                              | п.5.1.6<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 0,04 | 0 | м            | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»                             | п.5.1.7<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 0,06 | 0 | м            | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»                     | п.5.2.16                   |  |
|     | Название зоны (технического средства)               |   |   |   |   |   |   |   |               |   |              | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Вход в ГБДОУ № 64                             |                            |  |
| 2.2 | Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               |   | %            | Уклон пандуса «К»   | п. 4.1.14                  |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9- 1,0      | 0 | м            | Ширина между поручнями «К»  | п. 4.1.14                  |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85-0,92     | 0 | м            | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)     |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7           | 0 | м            | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)      |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»                            |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»                           |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона в нижнем окончании пандуса шириной «К»                             |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона в нижнем окончании пандуса глубиной «К»                            |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»               |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5           | 0 | м            | Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»              |                            |  |
|     |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |               | 0 | соответствие | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»                  | п. 4.1.16                  |  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |               |   |              | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования                       |                            |  |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |      |                    |                            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------|--------------------|----------------------------|
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соответствие | 0    |                    | п. 4.1.16                  |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0    | не менее 0,3       | п.5.3.3<br>ГОСТ Р 51261-99 |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0    | не менее 0,05      | п.5.1.6<br>ГОСТ Р 51261-99 |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0    | не менее 0,045     | п.5.2.16                   |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0    | не менее 0,06      | п.5.2.16                   |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0    | не менее 0,05      | п.5.2.14                   |
| <b>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br/>Вход в ГБДОУ № 64</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |      |                    |                            |
| 2.3   | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.п.). <b>Аппарели колёсные съёмные.</b> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 0,88 | 1.0                | Рис.Д9 «пандусы»           |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | %            | 0    | Не более 5 (1:20)  | 5.2.13                     |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | %            | 10   | Не более 10 (1:10) |                            |
| <b>Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br/>Вход в ГБДОУ № 64</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |      |                    |                            |
| 2.4   | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            |      | Не менее 1,6       | п. 5.2.21                  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | М            | 0    | Не менее 1,6       |                            |



| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Входные двери (тамбурные) ГБДОУ № 64 |                                    |   |   |   |   |   |         |      |                |                   |
|--|------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|------|----------------|-------------------|
| Название зоны (технического средства)                                    |                                    |   |   |   |   |   |         |      |                |                   |
| 2.8  | Входные двери, в т.ч. тамбурные    | 1 | 0 | 1 | 1 | Ширина в свету «К»  | м       | 1,0  | Не менее 1,2   | п. 5.1.4          |
|  |                                    | 1 | 0 | 1 | 1 | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | м       | 0,02 | Не более 0,014 |                   |
|  |                                    | 1 | 0 | 1 | 1 | Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О»   | наличие | да   |                | п. 5.1.4          |
|  |                                    | 1 | 0 | 1 | 1 | Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»   | м       | 0,73 | От 0,5 до 1,2  | п. 5.1.4          |
|  |                                    | 1 | 0 | 1 | 1 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»  | наличие | да   |                | п. 5.5.1, п.5.1.6 |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Входные двери в ГБДОУ № 64           |                                    |   |   |   |   |   |         |      |                |                   |
|  | Прозрачные двери на входе в здание | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина в свету «К»  | м       | 0    | Не менее 1,2   | п. 5.1.4          |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота каждого элемента порогов «К», «С»  | м       | 0    | Не более 0,014 |                   |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие | 0    |                | п. 5.5.1, п.5.1.6 |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие | 0    |                | п.5.5.1           |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота от уровня пола верхней части противударной полосы, «К»,  | 0       | 0    | не менее 0,3   | п.5.1.4           |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»  | 0       | 0    | Не менее 0,1   | п.5.1.5           |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»  | м       | 0    | Не менее 0,2   | п.5.1.5           |
|  |                                    | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У» | м       | 0    | 1.2 -1.5       | п.5.1.5           |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)<br>Холл 1 этажа ГБДОУ № 64              |                                    |   |   |   |   |   |         |      |                |                   |
| 2.9  | Вестибюли общественных             | 0 | 0 | 0 | 0 | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»  | м       | 0    | Не менее 1,0   | п. 5.1.8          |





| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   | наличие |   | наличие |   | наличие |   | наличие |   | наличие |                    |                   |
|----------------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|--------------------|-------------------|
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   | наличие |   | наличие |   | наличие |   | наличие |   | наличие |                    |                   |
| 3.4                              | Пандусы стационарные  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | п. 5.2.13, рис.Д.9 |                   |
|                                  | Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | п. 5.2.13, рис.Д.9 |                   |
|                                  | Предупредительные полосы об окончании перил «С»   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | п. 5.2.13, рис.Д.9 |                   |
|                                  | Высота одного подъема «К»   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не более 0,8       |                   |
|                                  | Уклон «К»   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не более 5 (1:20)  |                   |
|                                  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не более 10 (1:10) |                   |
|                                  | Ширина пандуса «К»  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не менее 1,5       |                   |
|                                  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не менее 1,5       |                   |
|                                  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | не менее 1,5       |                   |
|                                  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0,87-0,92          |                   |
|                                  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0,7                |                   |
|                                  | Завершающие горизонтальные части поручня длиной марша наклонной части пандуса «О», «К», «С»                                     | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0,27-0,33          |                   |
|                                  | Расстояние между поручнями  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0,9-1,0            |                   |
|                                  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая, «О», «К», «С», «Г», «У»   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | соответствие       |                   |
|                                  | Визуальный контраст марша пандуса с горизонтальной поверхностью начала и конца пандуса «О», «К», «С», «Г», «У»                  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | соответствие       |                   |
|                                  | Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги, «К», «О», «С» | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | не менее 0,05      |                   |
| 3.5                              | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные,  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не менее 1,5       | п. 5.2.13, 5.2.14 |
|                                  | Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | Не менее 1,5       | п. 5.2.13, 5.2.14 |



|  |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |               |          |
|--|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|----------|
|  | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | Не менее 0,1м |          |
|  | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      |               | п. 5.5.7 |
|  | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      |               | п.5.5.1  |
|  | 0              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      |               | п.5.5.1  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                   |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |               |          |
| 3.9  | Эскалаторы     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      |               | п.5.2.22 |
|  |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 1,0           | п.5.2.22 |
|  |                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | М            | 1,0-1,5       | п.5.2.22 |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                   |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |               |          |
| <b>Коридор и выходы 1 этажа, 2 этаж ГБДОУ № 64</b> |                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |               |          |
| 3.10   | Пути эвакуации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствие | да            | П.5.2.31 |
|  |                | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствие | да            | п.5.2.31 |
|  |                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      | да            | п.5.5.5  |
|  |                | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие      | да            | п.5.5.1  |

#### 4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов

В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не

|   |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--------------------|
| <p>менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетирования, представленные в пунктах: 1 – 3, 5, 7 Анкеты.</p> |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
| <b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b>   |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
| 4.1.  | Зона (зоны) обслуживания посетителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5, но не менее одного места | п. 7.1.3           |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
| 4.1.2   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 3,2                | п.7.3.5            |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не менее 2,8                |                    |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие                     | п.7.1.6            |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие                     | п.5.5.2            |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соответствие                | п.5.5.4            |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5-4,5                     | п.5.5.4            |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие                     | п. 7.1.8           |
|   | Коридоры, места ожидания             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие                     | п.5.5.2            |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                      |   |   |   |   |   |   |                             |                    |
| 4.1.3   | Помещения для приема посетителей     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |                             |                    |
|   | Помещения для приема посетителей     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12                          | п. 7.1.13, п.7.7.4 |

|   |   |   |   |   |   |   |  |              |   |               |                    |
|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------|---|---------------|--------------------|
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на два рабочих места   | кв.м         | 0 | 18            | п. 7.1.13          |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» обслуживания   | м            | 0 | Не более 0,85 | п. 7.1.9, рис. Д12 |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги  | м            | 0 | Не менее 1,0  | п. 7.1.9           |
| <b>4.2. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания</b> |   |   |   |   |   |   |  |              |   |               |                    |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |   |   |   |   |   |   |  |              |   |               |                    |
| 4.2.1   | Места обслуживания на предприятиях торговли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С»                 | наличие      | 0 |               | п. 7.4.3           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»                                  | наличие      | 0 |               | п. 5.5.1           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»  | м            | 0 | Не более 0,8  | п. 7.4.1           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов | соответствие | 0 |               | 7.4.2              |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина прохода: «К», «С»   |              | 0 |               |                    |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | около расчетно-кассового аппарата;   | м            | 0 | Не менее 1,1  | п. 7.4.2           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | около прилавков для сервирования блюд  | м            | 0 | Не менее 0,9  | п. 7.4.7           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | между столами в ресторане.   | м            | 0 | Не менее 1,2  | п. 7.4.7           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортименте товаров «С»       | соответствие | 0 |               | п. 7.4.4           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | 0 |               | п. 7.4.4           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»   | м            | 0 | не менее 1,5  | п. 7.1.14          |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»  | м            | 0 | не менее 1,5  | п. 7.1.14          |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»                                    | наличие      | 0 |               | п. 5.5.1           |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |              | 0 |               |                    |

|  |  |   |   |   |   |   |                 |   |          |
|--|--|---|---|---|---|---|-----------------|---|----------|
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Г», «У» | наличие         | 0 | п.5.5.7  |
|  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)           |   |   |   |   |   |                 |   |          |
| 4.2.2  | Места обслуживания на предприятиях питания | 0 | 0 | 0 | 0 | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»  | наличие         | 0 | п.7.4.6  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота столов в буфетах и закусовых   | м               | 0 | п.7.4.7  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»   | кв.м.           | 0 | п.7.4.6  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина прохода между столами в ресторане  | м               | 0 | п.7.4.7  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:   |                 | 0 |          |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина столешницы   | м               | 0 | п.7.4.7  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота столешницы от пола   | м               | 0 | п.7.4.7  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина свободного пространства для ног   | м               | 0 | п.7.4.7  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»   | наличие         | 0 | п.5.5.1  |
| <b>4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b> |  |   |   |   |   |   |                 |   |          |
|  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)           |   |   |   |   |   |                 |   |          |
| 4.3.1  | Помещения раздевальных                     | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)  | кв. м.          | 0 | п.7.5.17 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Проход между скамьями в общих раздевальных «К»  | м               | 0 | п.7.5.16 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»   | наличие символа | 0 | п.5.5.1  |
| 4.3.2  | Ванны бассейнов                            | 0 | 0 | 0 | 0 | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»  | м               | 0 | п.7.5.12 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Обходная дорожка по периметру ванн  | м               | 0 | п.7.5.14 |



|   |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                 |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|-----------------|
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»  | М            | 0 | не менее 1,25 | п. 7.1.7        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»   | М            | 0 | не менее 0,85 | п. 7.1.7        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»  | М            | 0 | Не менее 1,6  | п. 7.5.3        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | 0 |               | п. 7.5.2        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие | 0 |               | п. 7.5.3        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество кресел с смонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г» | %            | 0 | не менее 5    | п. 7.1.11       |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»   | наличие      | 0 |               | п. 7.1.12       |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь для размещения переводчика жестового языка «Г»  | наличие      | 0 |               | п. 7.6.6, 7.7.3 |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Зона для выгула собак поводьрей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»   | наличие      | 0 |               | п. 7.5.5        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | 0 |               | п. 7.5.6        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»  | наличие      | 0 |               | п. 5.5.1        |
| <b>4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b> |   |   |   |   |   |   |              |   |               |                 |
|   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |   |   |   |   |   |              |   |               |                 |
| 4.5.1   | Актовые и зрительные залы неспециализированных образовательных учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество мест в актовых и зрительных залах неспециализированных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»: | количество   | 0 |               | П. 7.2.4        |
|   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 50-150 мест   | количество   | 0 | 3-5           |                 |







|  |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
|--|---|---|---|---|--|---|---|----------------|------------------|
| (технического средства)  |   |   |   |   | Количество мест для инвалидов на креслах-колясках. «К»   | % | 0 | Не менее 3     | п. 7.6.20        |
| 4.7.3 Зоны размещения сидя в зданиях   | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |                |                  |
| Название зоны (технического средства)  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п. «К»   | м | 0 | Не более 0,6   | п. 7.6.21        |
| 4.7.4 Помещения для совершения обрядов   | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота установки икон, лампад и т.п., «К»  | м | 0 | 0,6-1,2        | п. 7.6.21        |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»   | м | 0 | Не менее 0,9   | п. 7.6.21        |
| <b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>   |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| Название зоны (технического средства)  |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| 4.8.1 Помещения  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» | м | 0 | От 0,85 до 1,1 | п.5.4.2          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»  | м | 0 | Не менее 0,4   | п.5.4.2          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»  | м | 0 | Не более 0,8   |                  |
| <b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>  |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| Название зоны (технического средства)  |   |   |   |   |  |   |   |                |                  |
| 5.1 Кабина в общей уборной   | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»   | % | 0 | не менее 7     | п.5.3.2          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»   | м | 0 | Не менее 0,75  | п.5.3.3 рис.Д.11 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина кабины «К»  | м | 0 | Не менее 1,65  |                  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина кабины «К»   | м | 0 | Не менее 1,8   |                  |



|     |                                       |   |   |   |   |  |              |   |                |                |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--------------|---|----------------|----------------|
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      | 0 |                | п. 5.3.6       |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»                             | наличие      | 0 |                | п.5.3.6        |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МПН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МПН) «К», «О», «С», «Г», «У»                | наличие      | 0 |                | п.5.5.1        |
|     | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)      |   |   |   |   |  |              |   |                |                |
| 5.3 | Название зоны (технического средства) |   |   |   |   |  |              |   |                |                |
|     | Кабина душевая закрытая               | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски   | количество   | 0 | Не менее одной | п.5.3.4        |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К»  | м            | 0 | 0,9            | п.5.3.3        |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | 0 | Наружу         |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»  | соответствие | 0 |                | п. 5.3.5       |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»  | соответствие | 0 |                |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»   | м            | 0 | не менее 0,9   |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»  | м            | 0 | не менее 1,5   |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Высота переносного или складного сиденья «К», «О», «С»   | м            | 0 | 0,48           |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Ручной душ   | наличие      | 0 |                | п. 5.3.5       |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Настенные поручни  | наличие      | 0 |                |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Кран с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»  | наличие      | 0 |                | п. 5.3.9       |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина сиденья «О», «С», «К»  | м            | 0 | не менее 0,48  |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Длина сиденья «О», «С», «К»  | м            | 0 | не менее 0,85  | п.5.3.5        |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Размеры кабины в плане: ширина «К»:  | м            | 0 | Не менее 1,8   | п.5.3.7. таблЕ |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Глубина «К»  | м            | 0 | Не менее 1,8   |                |
|     |                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | Ширина двери кабины «К»  | м            | 0 | 0,9            | п.5.3.3        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |                  |  |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|------------------|--|
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 | п. 5.3.6         |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 | п.5.3.6          |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.8          |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 |                  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.8          |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.7. табл.1  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.7. табл.1  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 | п.5.5.1          |  |
|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |                  |  |
| 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.5          |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 |                  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 |                  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 |                  |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п. 5.3.9         |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п.5.3.5          |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м       | 0 | п. 5.3.7 табл. 1 |  |
|     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | наличие | 0 | п.5.5.1          |  |

Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»

Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»

Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»

То же, без скамей «К»

Ширина проходов между рядами кабин «К»

Ширина кабины личной гигиены женщин «К»

Глубина кабины личной гигиены женщин «К»

Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)

«К», «О», «С», «Г», «У»

Наименование ОСИ (см. прим. п.5)

Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»

- ручным душем

- настенными поручнями

- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»

Глубина сиденья О», «С», «К»

Длина сиденья О», «С», «К»

Размеры кабины в плане: ширина «К»:

Глубина «К»

Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в





|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания |   |   |   |   |   |   |   |   | менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не далее 50   | п. 4.2.2 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не далее 100  |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6   | п. 4.2.4 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | п. 4.2.1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |          |
| 7.2 Многоуровневые автостоянки                             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не менее 1,5  | 4.2.1    |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 4.2.5    |

**Примечание:**

- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Ц-нтрком.
- В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
- В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
- В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
- При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.

7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

762-07-49  
телефон

762-04-96  
Согласовано:  
телефон



Заместитель заведующего  
Заполнил Анкету:

Заведующий  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Рубцова Н. А  
ФИО

Тимофеева Е. В  
ФИО

(подпись)

(подпись)

«04» 08 2025 г.

«04» 08 2025 г.